

网银自动化一体机

NetworkUSB/24 MATE

简介

阿谱斯网银自动化一体机，是专门针对网银自动化 RPA 应用场景而设计的完整一体化自动化装置，采用镁铝合金机壳，可放置在桌面使用，也可以部署到标准 19 英寸机柜使用，该一体机集成了阿谱斯高性能 24 口 USB 服务器和 U 盾 OK 键按键矩阵功能，完整一体机设计。全密封抽拉式结构，上盖带物理锁，配备机柜导轨抽拉，方便用户及 RPA 实施商快速实施 RPA 网银自动场景，省去现场硬件部署、调试、接线等繁琐工作。



功能

网银自动化一体机，提供 24 个标准 USB 端口供各种银行网银 U 盾集中管控及 RPA 自动化使用，兼容所有银行 U 盾，同时集成了 24 个 U 盾 OK 键按压板，通过网络连接到企业局域网即可使用。

特点及效益

- 高度集成了网络智能 USB HUB(USB Server)和 OK 键自动按键矩阵功能，完整一体化设计；支持 24 个各种形状的 U 盾 OK 确认键的正面同时按压；
- 采用国产自主可控 22 纳米 4 核 Cortex-A55 工业级嵌入式 CPU，主频高达 2.0Ghz；
- 采用镁铝合金机壳，带钥匙锁，防鼠、防虫、防尘，安全保密；
- 面板采用中国红和工业黑搭配设计，每个 USB 端口的电源指示灯、数据指示灯及 HMI 人机互动屏和配置网络参数的物理按键等完备功能；

- 标准 19 英寸 3U 机架式安装，带机柜抽拉导轨，方便使用和维护；高密度部署，节省空间，一个标准机柜最高可部署 240+ 个带 OK 键的 U 盾；
- 通过电磁弹射装置及圆形压板按压 U 盾 OK 确认键，确保 100% 按压成功及长寿命使用；支持按压时间可调控设置；
- 秉承阿谱斯业界高稳定性和安全性 DNA，确保 U 盾稳定连接，7X24X365 永保连线；
- 丰富人性化的各种配件，包括多种厚度的硅胶垫子和胶皮黏贴，设备导轨、挂耳、电源线、网线、螺丝等；
- 提供 RPA 自动化调用接口，兼容各种 RPA 工具；
- 既适合大规模财务共享中心批量 U 盾安全管控部署场景，也适合中小成长型企业几十个上百个 U 盾的集中安全管控和财务机器人使用；
- 配合阿谱斯 Ukey manager 企业级 U 盾管控平台，可实现 USB-KEY 集中统一管理 * 人盾分离，按账户权限规范使用 U 盾 * U 盾证书到期提醒 * U 盾盘点 * U 盾在线监测 * U 盾使用审计 * 异常报警 * 复杂机构设置与管理 * 远程使用 U 盾及按压 OK 确认键 * 批量导入导出 * 使用统计报表及排序 * 安全规范使用机制 * RPA 自动调用等安全管控功能；

安全 Security

- Encryption: SSL, TLS
- OPEN VPN ,PPTP
- Certificate management: self-signed certificate, certificate request, PKCS#12 certificate
- TCP port access control
- Device access control (password protection)
- Device and USB Port Connect IP Table
- USB port deactivation
- Security code for connect device

端口绑定/程序接口 Port Mapping/API

- 提供 RPUSI Utility 可视化端口绑定工具
- 提供底层命令行操作接口
- 提供 Web socket API 调用

人机交互及按钮 HMI

- 前面板带 LCD 液晶显示板, 可显示 IP 地址、设备名称等
- 可通过按钮设置或修改网络参数

认证 Tests (Notifications)

- CE: EN55024:2010 , EN55022:2010, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013 EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2012+A12
- FCC Part15
- CNAS/MA检测报告
- 国家认可的第三方安全漏扫及微软 WHQL 认证

电源 Power Supply

Supply voltage: 1 路标准 220V 交流电源输入, 带保险

输入电压范围 90 ~ 264VAC/127 ~ 370VDC , 全球通用全范围交直流输入电压有短路保护/过载保护/过电压保护/过热保护

额定功率: 75 瓦

USB 端口电流及控制 Control DC

- 每端口提供最大 1A 电流输出
- 可独立控制每个端口加电/断电 DC ON/OFF

保护 Protection

USB 端口 15KV ESD 保护

电源过流过压保护

指示灯 LED

- 电源
- 系统
- USB 设备插入指示
- USB 端口 DC 电源指示
- 网络指示灯

工作温度 Operating Environment

- Temperature: -20~70°C
- Relative humidity: 0~90 %

外形尺寸 Dimensions (Width, Height, Depth) 标准 3U 机

架式安装

- 430 × 470 × 130 mm

重量 Weight

- 12.50 kg

型号

P/N	描述
NET-USB24-M	支持 24 个 U 盾, 24 个 OK 按键, 双网口, 220VAC 输入, 带 LCM 及按钮
UKM24	24 个 U 盾安全管控软件授权, 人和 RPA 协同工作及 U 盾安全管控

**FOR MORE INFORMATION PLEASE
VISIT WWW.REMOTEUSB.COM**

You can purchase with confidence knowing that Rpusi is
always available to serve you with expert technical support and our industry leading warranty.
For detailed information visit www.remoteusb.com

